

Huile danoise

Huile pour la restauration et la finition du bois

L'Huile danoise est utilisée pour la restauration et la finition des meubles et boiseries en intérieur. Elle offre un fini satiné et résistant. L'Huile danoise peut rafraîchir les vieux vernis et les laques ternes.

Préparation

Bien brasser le contenu. **Sur bois vernis et laqués:** Nettoyer avec un diluant pour huile et une laine d'acier 00. **Sur bois nu:** Sabler uniformément au papier de grain 120 et dépoussiérer la surface.

Application

Appliquer une couche généreuse d'huile à l'aide d'un tampon à teinture ou d'un chiffon de coton. **Après 15 à 30 minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la surface avec un chiffon de coton.**

Entre les couches, après 24 heures, faire un léger polissage avec une laine d'acier 0000 ou un papier sablé de grain 800.

Nombre de couche

3 couches

Temps de séchage

- Entre les couches : 24 heures
- Utilisation : 2 jours
- Premier nettoyage humide : 14 jours

Pouvoir couvrant

120 à 250 pi. ca. / L

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Compatibilité

Compatible avec la majorité des vernis, teintures, laques et huiles. Incompatible avec les peintures. Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche technique du produit et de faire un test au préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Précaution

Bien ventiler. Porter des gants et des lunettes de sécurité.



- Adhère aux laques et vernis anciens
- Résiste à l'eau
- Facile d'application
- Facile d'entretien
- Fini satiné

Types de projets

Meubles anciens et modernes.

Types de surfaces

Bois, bois vernis ou laqués, liège

Composition

Huile de lin, huile de soya, ester de résine de colophane, kérosène hydrotraité.

COV

445 g / L

Durabilité

2 à 5 ans

Entretien

Nettoyer avec un savon à base d'huile. Après 1 à 2 ans, si le fini devient terne, appliquer une couche d'huile et **essuyer tout excédent.**

CONTENU NOCIF - DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - PEUT IRRITER LA PEAU - PEUT IRRITER LES YEUX - DANGER DE COMBUSTION - Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Tenir loin des flammes et des étincelles. PREMIERS SOINS Contient Kérosène hydrotraité; Huile de lin; Huile de soya. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Finico

Formats

- 946 ml
- 3,78 L

Couleur

Incolore

Aspect

Liquide légèrement ambré

Entreposage

Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce.

Conservation

3 ans

Provenance

États-Unis