

Secondo

Huile pour planchers en bois

Secondo est une huile conçue pour être appliquée sur les planchers ou autres surfaces en bois. L'huile Secondo imperméabilise et résiste à l'abrasion, elle peut être utilisée seule ou avec l'huile colorante Uno.

Préparation

Bien brasser avant et durant l'utilisation. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 100 ou 120. Dépoussiérer à l'aide d'une balayeuse. **Avant l'application sur le bois d'érable**, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.

Application

Appliquer avec un applicateur à teinture, un chiffon ou un tampon à teinture.

Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d'huile.

Pour une application sur les meubles et boiseries, il est recommandé de poncer à la laine d'acier 000000 ou au papier sablé 800 entre chaque couche.

Si plus de 72 heures se sont écoulées après l'application de la dernière couche, sabler légèrement la surface au grain 120 avant d'appliquer une couche additionnelle.

Nombre de couches

Sur bois traité avec Uno : 2 couches

Sur bois brut : 3 couches

Sur les surfaces très sollicitées telles que les comptoirs de cuisine et surfaces de travail, il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire.

Temps de séchage

- Entre les couches : 24 heures
- Utilisation prudente : 24 heures
- Remplacer tapis et meubles : 7 jours
- Premier nettoyage humide : 10 jours

Pouvoir couvrant

190 à 360 pi ca / L



- Bonne résistance à l'abrasion
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Bon pouvoir couvrant
- Ne fait pas de film à la surface du bois
- Laisse transparaître le veiné du bois
- Facile à appliquer
- Facile d'entretien
- Laisse respirer le bois
- Faible odeur

Types de projet

Planchers, meubles, armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes et fenêtres intérieures, boiseries, murs et plafonds

Types de surface

Bois, liège

Compatibilité

- Peut être appliqué sur : Huile pour bois, teinture pour bois
- Peut être recouvert avec : Huile pour bois, vernis pour bois, cire pour bois

Entretien

Savon Bonito, protecteur Sancio, poli Luminoso

Nettoyage des outils

Diluant pour huile

Entreposage

Conserver dans un contenant hermétique.

Composition

Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire végétale, isoparaffine, siccatif.

Disposition des résidus

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Garantie

Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Durabilité

Surfaces très sollicitées : 2 à 3 ans

Surfaces peu sollicitées : 5 à 7 ans

Lustre

Mat satin (5 à 7 %)

COV

409 g / L

Formats

- 20 ml (format échantillon)
- 237 ml
- 946 ml
- 3.78 L
- 18.9 L

Couleur

Incolore

Provenance

Italie